

产品线

PE 聚酯纤维不织布滤袋

PE纤维滤袋以PE针毡布采热熔接的方式制作，为各式袋滤机提供多种尺寸、环口的选择

产品特性

- 全线不织布和过滤精度供选择
- 提供车缝、热熔的滤袋型式
- 提供PP和不锈钢等环口材质
- 滤袋尺寸除国际标准规格外，另可配合客户需求订作
- 通过FDA CFR Title 21认证



车缝滤袋



热熔滤袋



操作条件

- 最大操作压差: $\leq 4 \text{ kg/cm}^2$
- 建议更换压差: 2.5 kg/cm^2
- 最高操作温度: 150°C

产品规格

过滤精度 $K0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 \mu\text{m}$

制程原料 PE 纤维不织布

尺寸 #1 -7"x16", #2-7"x32", #3-4"x9", #4-4"x15", #5-4"x20"

流量: $20 \text{ m}^3/\text{h}$, $40 \text{ m}^3/\text{h}$, $6 \text{ m}^3/\text{h}$, $12 \text{ m}^3/\text{h}$, $18 \text{ m}^3/\text{h}$

filteck.com.tw

訂購編碼

